

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ


ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳು, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿ5(3) ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ 18/2012-13 ದಿನಾಂಕ: 16-04-2013

ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ: ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: ಪೋಲೀಸ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓ, ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್
ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:23-2-2013

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಉತ್ತರಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಚಲನವಲನಗಳ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು 8 ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ "ಅನುಬಂಧ-ಅ" ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೆಷಿಫಿಕೇಷನ್ ಉಳ್ಳಂತೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ [ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ] ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02.05.2013ರ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

[ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ]


[ಕೆ.ಶಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ]
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು [ಆಡಳಿತ] [ಹೆ.ಪು]
16473 2/14

G2W0A-G

DVR 8 Channel with 1 Audio Port Specification

VIDEO INPUT Channel/Input/Level: 8 CH Composite. 1.0Vp-p, 750 ohm, Signal Format: NTSC/PAL, Video Loss Check: Yes
VIDEO OUTPUT Main Monitor Output: 1 CH BNC, 1CH VGA: Selectable, Signal Format: NTSC/PAL & VGA, Video Loss Check: Yes
AUDIO Input/Output: 8 CH Line input & 1 CH Line output, Audio Codec: G.711(ADPCM)
ALARM Sensor Input: 8 (NC/NO Selectable), Alarm Output: 1 Alarm out by Alarm, Motion, Video Loss
RECORD Compression: H.264, Multi-operation: Quadplex (Playback/Record/Network) back-up
RESOLUTION CIF: 352x240
D1: 704x480
PAL CIF: 352x288
D1: 704x576
Recording quality grade: Network, Economy, Normal, High, Fine
Recording Mode: Continuous/Schedule/Motion/ Sensor/ Manual
Motion Detection: Setup by Grid
Pre-recording: 1 fps for 5 seconds before an event
Post Recording: 10 seconds to 3 minutes after an event
DISPLAY Frame Rate (/sec): NTSC: 30fps/ch, 60 fields / PAL: 25fps/ch, 50 fields
RECORDING SPEED (MAXIMUM) PLAYBACK Multi-Decoding: 1, 4, Playback Speed, Single channel FF/FR x 2, 4, 8,
Multi-channels FF/FR x 2, 4
Search Mode: Timeline, Event, Archive, Log
STORAGE HDD Interface Type: Serial ATA I
Capacity of 1 HDD: 250GB to 1TB or more
Internal HDD Number: 1
Backup: USB Flash drive: (Video & Still Image)
Network: (Video & Still Image)
USER INTERFACE Menu Display: Text UI, Input Method: Front buttons, Remote control
SERIAL PORT PTZ control & Keyboard DVR control: 1 RS-485, Termination: Yes
NETWORK Dynamic DNS: Yes (Free DDNS), Network Interface: 10/100 base-TX Ethernet (RJ-45)
NETWORK ACCESS Client Software (1:1): Live, Search, Backup, PTZ Camera
Control Web viewer (1:1): Live, Search, Backup, PTZF Camera Control
Multi-sites Monitoring System (1:n): Live, Search, Backup, PTZF Camera Control
FEATURES DLS (Day Light Saving): Yes
Internal Beep: By Alarm, Motion, Video Loss, HDD error
Multi-Language: Yes

CCTV IR Camera

CCTV IR Camera 420 TV Line 1/3" Sony CCD Day Dome

CCTV IR Camera 420 TV Line 1/3" Sony CCD Day Dome 1/3" Sony CCD Super HAD II Indoor dome infrared camera 35 IR LEDs Rated at 82 Feet Effective Range High Resolution - 620TVL Color / 700 TVL Black and White 2.8mm ~ 12mm... or more good specification.

Wiring details:

Proper wiring should be done to entire building for 3 / 4 corridors with approved quality CCTV cable along with power cable for the cameras with good quality conduct / pvc pipe of ISI make, and proper video boosters may be provided to ensure quality of video in case of long distance placed cctv camera un conditional warranty shall be provided for one year from the date of completion of work

LS-04-13

LS-04-13